

TECHNISCHE DIREKTION

Mozartstraße 9
68161 Mannheim
Tel: 0621 / 1680 – 274
Fax: 0621 / 1680 – 207

Technische Daten Spielstätte Schauspielhaus

Platzkapazität :	634 Plätze
Bühnenmaße :	Hauptbühne Breite 20.00m, Tiefe 18.50m (inkl. Ausgleichspodium vorn 23.00m) Seitenbühne Breite 11.00m, Tiefe 13.00m komplett blockiert durch gelagerte Deko Hinterbühne Breite 20.00m, Tiefe 4.50m komplett blockiert durch gelagerte Deko, Durchgangsbereich für An- und Abtransport
Portal :	Turmöffnung zwischen 11.00m und 15.00m Brückenhöhe zwischen 5.37m und 7.77m Komplett verfahrbares Portaltragwerk
Hauptvorhang :	Spielvorhang schwarz, von links zu ziehen (Elektrozug) Öffnung 18,50m
Zugvorrichtungen :	35 Elektrozüge im Abstand von ca. 25cm, Länge 15.50m nicht verlängerbar Flächenlast 5KN / Punktlast 1 KN Zug 1 <u>nicht</u> benutzbar li. + re. je 2 Panoramazüge / Länge je 12.0 hinten 2 Panoramazüge (37/38) Länge 16.50m (38 blockiert durch Opera) Zugstangen max. auf 23.00m Zug 103: 10kN, direkt vor Portal. Zug 99 (alt VB 307), 100 (alt VB 308), 101,102: 5kN, direkt vor Portal. Tiefststand Krugsoffite: 7,15 m. Zug VB 306: 5kN, Breite 17 m, Höchststand: 9,13 m, vor dem Portal. Zug VB 305: 5kN, vor dem Portal. Zug VB 304: 3kN, vor dem Portal. Zug VB 303, 302, 301: 3kN, Breite 18 m, Höchststand ca. 9 m, über dem Ausgleichspodium, Handsteuerung auf Sicht (als Montagehilfe). 2 Beleuchtungszüge 1 Beleuchtungsgestell
5 Arbeitsgalerien:	auf +10.00m +14.00m, +17.00m, +19.75m, +22.50m

Podien :

III Links	Podium III Mitte	III Rechts
II Links	Podium II Mitte	II Rechts
I Links	Podium I Mitte	I Rechts
Vorbühnenpodium		

Podium I, II, III Mitte: ca. 9.00 x 3.00m
I, II, III Rechts + Links : ca. 3.00 x 3.00m
Vorbühnenpodium : ca. 15.00 x 4.29m
(mit EV Klappe 4.67m)

Podium I Mitte, Rechts + Links: fahrbar von -2.00m auf +-0.00m
Podium I Mitte fahrbar als Sonderfahrt -3,8m

Podium II Mitte, Rechts + Links: fahrbar von -2.00m auf +1.33m
Podium III Mitte, Rechts+ Links: fahrbar von -2.00m auf +1.33m
(schnellste Fahrt 1m in 22 sek.)

Vorbühnenpodium: fahrbar von -0.83m auf +-0.00m

Podien I, II und III auf max. 11% Steigung
Nutzlast Podien gemäß letzter SV-Prüfung:
Statisch: 500 kg/m²
Dynamisch: 250 kg/m²

Versenkungsdeckel: je 3 Deckel in Podien II Mitte und III Mitte (1.09 x 1.09m)
keine fahrbare Versenkung vorhanden

Aushang : schwarzer Samt
Opera

Transportmaß : 2.00m x 6.00m (Dekotransportwagen im Bunker !)

Gerüst- und Baumaterialhöhen : 16.66cm, 33.33cm, 50.00cm usw.

Zargenmaterial : Aluminium ZARGES 16.66 (Bauhöhe: 11cm Zargen
2.5cm Eindecktafel
3.1cm Einsteckfüße)

Zargenwagen: inkl. Eindecktafel und Rollen 17,5cm

Feuersicherheitsplätze:

Links hinter dem Portal ist nach Möglichkeit eine Einsichtsmöglichkeit für die Feuerwehr zu gewährleisten. Im Übrigen weisen wir auf die in der VStättVO festgelegten Bestimmungen hin.

Für Antransport:

Transportmaß (L x B x H): 6,0 x 2,0 x 2,0 m
Fußmaß für Auflieger von Sattelschlepper unter 9,60m

Tor des Lastaufzuges: 2.88m x 2.48m